



Svestrani monitor za kancelariju. Uglovi gledanja, kontrast i osvetljenost monitora pomažu u pružanju vrhunske ergonomije za svakodnevnu upotrebu u kancelariji. Jasan ekran sa odnosom širine i visine od 16:10 i rezolucijom od 1920 x 1200 piksela povećava produktivnost rada. Vizuelni elementi i boje su prikazani čisto i jasno. Opciona funkcija Auto EcoView na EV2360 automatski prilagođava osvetljenost ekrana. Ovo smanjuje potrošnju energije i smanjuje emisije CO₂ prilikom proizvodnje električne energije. Kao dodatni bonus, odgovarajući nivoi osvetljenosti sprečavaju odsjaj koji ometa. Na ovaj način imaju koristi i korisnik i okolina. EV2360 je namenjen kompanijama, vladinim agencijama i kućnim korisnicima koji traže monitor visokog kvaliteta.

- ✓ LCD monitor od 22,5 inča sa odnosom širine i visine 16:10 i IPS tehnologijom za izvanredan kvalitet slike
- ✓ Okvir od samo 1 mm: neverovatno kompaktan i ultra-elegantan dizajn
- ✓ Reprodukcijska slika bez treperenja zahvaljujući hibridnoj kontroli osvetljenja
- ✓ Auto EcoView i EcoView Optimizer pružaju maksimalnu uštedu energije i vrhunsku ergonomiju
- ✓ Optimizovana svojstva protiv refleksije i fleksibilan položaj
- ✓ USB 3.1 čvorište sa jednim uzvodnim i dva nizvodna porta
- ✓ DisplayPort, HDMI i D-sub portovi
- ✓ Dokazano je da je ekološki prihvatljiv i proizveden na društveno odgovaran način
- ✓ 5 godina garancije za najveću investiciju

Tehničke specifikacije

OPŠTE

Modeli	EV2360-BK EV2360-WT
Boja kućišta	Crna Bela
Polja primene	Kancelarija
Linija proizvoda	FlexScan
Polja primene	Velika i srednja preduzeća, privatni korisnici i mali biznis, finansije
EAN	4995047055198 4995047055204

EKRAN

Veličina ekrana [inči]	22,5
Veličina ekrana [cm]	57,2
Format	16:10
Veličina vidljive slike (širina x visina) [mm]	488,2 x 297,2
Rezolucija	1920x1200
Razmak piksela [mm]	0,254x 0,254
Gustina piksela [ppi]	101
Podržane rezolucije	1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tip panela	IPS
Maks. ugao gledanja horizontalni	178
Maks. ugao gledanja vertikalni	178
Broj nijasni boja i sivih tonova	16,7 miliona boja (D-Sub, 8 bit), 16,7 miliona boja (DVI, 8 Bit), 16,7 miliona boja (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 miliona boje (HDMI, 8 bit)
Paleta boja/tabela za traženje	Više od 1.06 milijardi nijansi /10-bit
Maks. spektar boja (tipično)	sRGB (100%)
Maks. osvetljenje (tipično) [cd/m ²]	250
Maks. kontrast (tipično)	1000:1
Vreme odziva siva-u-sivu (tipično) [ms]	5
Pozadinsko osvetljenje	LED

Povezivanje

Signalni ulazi	D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
USB specifikacija	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream portovi	1 x type B
USB downstream portovi	2 x type A
Grafika	RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio ulaz	3.5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI
Audio / izlaz za slušalice	3.5 mm stereo jack
Sync formati	Separate

KARAKTERISTIKE I RAD

Integrirano napajanje	✓
Predefinisni režimi boje/sivih tonova	2x ručne memorijske lokacije, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM krive tonova	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Bez treperenja	✓
HDCP dekoder	✓
Autom. prepoznavanje ulaznog signala	✓
Vodič na dugmiće	✓
Ugrađeni zvučnici	✓
On-screen menu jezici	de, en, fr, es, it, se
Opcije podešavanja	Color Mode, Brightness, Contrast, Color temperature/White point, Gamma, Overdrive, Colour tone, Color saturation, Picture-by-Picture, Resolution, Scaling, Image position, OSD language, Signal input, All EcoView functions, Volume

ELEKTRIČNI PODACI

Frekvencija	Display Port: 31-75,5 kHz/59-61 Hz; HDMI: 15-75,5 kHz/49-61 Hz, 59-61 Hz; D-Sub: 31-75,5 kHz/59-61 Hz
Potrošnja struje (tipično) [W]	11
Maksimalna potrošnja energije [W]	37 (pri maksimalnoj osvetljenosti sa svim ulazima signala i USB portovima koji su u upotrebi)
Maksimalna potrošnja energije u režimu mirovanja [W]	0.5
Potrošnja energije sa isključenim prekidačem [W]	0
Klasa energetske efikasnosti	G
Potrošnja energije/1000h [kWh]	11
Napajanje	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Upravljanje napajanjem	✓

DIMENZIJE I TEŽINA

Dimenzije (sa postoljem) (širina x visina x dubina) [mm]	499 x 334-474 x 233
Težina (sa postoljem) [kg]	5,5
Dimenzije (bez postolja) (širina x visina x dubina) [mm]	499 x 321 x 54
Težina (bez postolja) [kg]	3,4
Dimenzijski crtež (PDF)	Dimension drawing (PDF)
Pokretnost postolja [°]	344
Nagib [°]	5 / 35
Opseg podešavanja visine [mm]	140
Razmak rupa	100 x 100
Rotacija [°]	90

SERTIFIKATI I STANDRADI

Sertifikacija	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI, EAC
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOFTVER I PRIBOR

Prateći softver i drugi dodaci dostupni su za preuzimanje	Screen InStyle
-----------------------------------------------------------	----------------

Drugi sadržaj kutije	USB kabl (Type A - Type B), Signalni kabl DisplayPort - DisplayPort, Naponski kabl, Uputstvo za korišćenje
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pribor	PM200-K, CP200, HH200PR-K, PCSK-03
--------	------------------------------------

GARANCIJA

Garantni period	5 godina za jedinicu i LCD modul do 30.000 radnih sati, šta god nastupi prvo.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------

Uključena garancija	Garancija bez defekata piksela; nema potpuno osvetljenih podpiksela (podpiksela ISO 9241-307) šest meseci od datuma kupovine.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Digital Archiving Solutions**

Sazonova 84, Beograd

+381 11 4082138

office@dass.rs

www.dass.rs

Svi nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci EIZO Corporation u Japanu i drugim zemljama ili njihovim kompanijama.

Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germany. All rights, errors and modifications reserved.