



## 27" kancelarijski 4K monitor

EV2740X nudi vrhunske performanse. 4K UHD rezolucija omogućava neverovatan prikaz sadržaja, USB-C port isporuku snage do 94 W, dok gustina piksela od 163 dpi obezbeđuje oštru grafiku i tekst. Pogodnost povezivanja preko USB-C interfejsa čini FlexScan EV2740X idealnim rešenjem za profesionalne kancelarijske ili CAD aplikacije. Neometano prebacivanje između kancelarije i kućne kancelarije je lako zahvaljujući USB-C portu. Ovo je veliko olakšanje za korisnike prenosnih računara i tableta. Jedna veza sa računarom dovoljna je za punjenje, prenos video signala, audio i podataka, uključujući i mrežne signale. Kućište je dostupno u crnoj ili beloj boji; čak su i prateći kablovi usklađeni bojama. Monitor je opremljen sa dva HDMI porta, kao i sa po jednim DisplayPort i USB-C portom. Sa svoja dva USB upstream porta, EV2740X se može koristiti kao prekidač za tastaturu/miš. Na primer, ako su i kućni računar i računar kompanije povezani na monitor u kućnoj kancelariji, oba računara se mogu upravljati pomoću jedne tastature i miša. Kada koristite funkciju Picture by Picture, prikazuju se dva izvora signala istovremeno.

- ✓ 4K LCD monitor od 27 inča, gustine piksela 163 ppi za izvanredan kvalitet slike
- ✓ Docking funkcija zahvaljujući USB-C portu sa DisplayPort signalnim kanalom, LAN-om i napajanjem do 94 W
- ✓ Belo ili crno kućište
- ✓ Izuzetno tanak okvir kućišta: super-kompaktan i ultratanak
- ✓ Kontrast 2000:1, osvetljenost 350 cd/m<sup>2</sup>, uglovi gledanja 178°
- ✓ Auto EcoView i EcoView Optimizer za maksimalnu uštedu energije i optimalnu ergonomiju
- ✓ Signalni ulazi: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, 2 x HDMI
- ✓ Picture-by-Picture za 2 izvora signala i funkcijom KVM prekidača
- ✓ Dokazano je da je ekološki prihvatljiv i proizveden na društveno odgovaran način
- ✓ 5 godina garancije za najveću investiciju

## Tehničke specifikacije

### OPŠTE

Modeli	EV2470X-BK EV2470X-WT
Boja kućišta	Crna Bela
Polja primene	Kancelarija
Linija proizvoda	FlexScan
Polja primene	Video nadzor, Velika i srednja preduzeća, Privatni korisnici i mala preduzeća, CAD, Finansije, Kontrolne sobe
EAN	4995047065180 4995047065173

### EKRAN

Veličina ekrana [inči]	27
Veličina ekrana [cm]	68,5
Format	16:9
Veličina vidljive slike (širina x visina) [mm]	597 x 336
Rezolucija	3840 x 2160 (4K UHD)
Razmak piksela [mm]	0,155 x 0,155
Gustina piksela [ppi]	163
Podržane rezolucije	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tip panela	IPS
Maks. ugao gledanja horizontalni	178
Maks. ugao gledanja vertikalni	178
Broj nijasni boja i sivih tonova	16,7 miliona boja (DisplayPort, 8-bitni), 16,7 miliona boja (HDMI, 8 bit), 16,7 miliona boja (USB-C, 8 bit)
Paleta boja/tabela za traženje	Više od 1.06 milijardi nijansi /14-bit
Maks. spektar boja (tipično)	sRGB (100%)
Maks. osvetljenje (tipično) [cd/m <sup>2</sup> ]	350
Maks. kontrast (tipično)	2000:1
Vreme odziva siva-u-sivu (tipično) [ms]	5
Pozadinsko osvetljenje	LED

### Povezivanje

Signalni ulazi	2x HDMI (HDCP 1.4/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3)
USB specifikacija	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream portovi	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, 94 W max.), 1 x type B
USB downstream portovi	1 x type C (15 W charging function), 3 x type A
Grafika	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio ulaz	3.5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI
Audio / izlaz za slušalice	3.5 mm stereo jack
Sync formati	Separate
LAN/RJ-45	IEEE802.3ab (1000BASE-T)
Audio / izlaz za slušalice	2x 3.5 mm stereo jack (Headphones, Line Out)

### KARAKTERISTIKE I RAD

Integrirano napajanje	✓
Predefinisni režimi boje/sivih tonova	2x ručne memorijske lokacije, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM krive tonova	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Bez treperenja	✓
HDCP dekoder	✓
Autom. prepoznavanje ulaznog signala	✓
Vodič na dugmiće	✓
Ugrađeni zvučnici	✓
On-screen menu jezici	de, en, fr, es, it, se
Opcije podešavanja	Color Mode, Brightness, Contrast, Color temperature/White point, Gamma, Overdrive, Colour tone, Color saturation, Picture-by-Picture, Resolution, Scaling, Image position, OSD language, Signal input, All EcoView functions, Volume
Ugrađeni zvučnici	✓
USB-C docking	✓
KVM prekidač	✓

### ELEKTRIČNI PODACI

Frekvencija	USB-C: 31-134 kHz / 29-61 Hz; DisplayPort: 31-134 kHz / 29-61 Hz; HDMI: 31-135 kHz / 29-61 Hz
Potrošnja struje (tipično) [W]	16
Maksimalna potrošnja energije [W]	186 (pri maksimalnoj osvetljenosti sa svim ulazima signala i USB portovima koji su u upotrebi)
Maksimalna potrošnja energije u režimu mirovanja [W]	0.35
Potrošnja energije sa isključenim prekidačem [W]	0
Klasa energetske efikasnosti	D
Potrošnja energije/1000h [kWh]	18
Napajanje	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Upravljanje napajanjem	✓
Maks. USB-C napajanje [W]	94
Napajanje	✓

**SERTIFIKATI I STANDRADI**

Sertifikacija	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT Gold 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China, RoHS, CCC, EPEAT Climate+
---------------	--

**SOFTVER I PRIBOR**

Prateći softver i drugi dodaci dostupni su za preuzimanje	EIZO Monitortest, Monitor Configurator, Screen InStyle
---	--

Drugi sadržaj kutije	USB/signalni kabl (USB-C - USB-C), Naponski kabl, Uputstvo za upotrebu
----------------------	--

Pribor	CP200, CC100, PP100-K
--------	-----------------------

**DIMENZIJE I TEŽINA**

Dimenzije (sa postoljem) (širina x visina x dubina) [mm]	612 x 371-565 x 242-250
--	-------------------------

Težina (sa postoljem) [kg]	8,2
----------------------------	-----

Dimenzije (bez postolja) (širina x visina x dubina) [mm]	612 x 359 x 61
--	----------------

Težina (bez postolja) [kg]	5,5
----------------------------	-----

Dimenzijski crtež (PDF)	<a href="#">Dimension drawing (PDF)</a>
-------------------------	---

Pokretnost postolja [°]	344
-------------------------	-----

Nagib [°]	5 / 35
-----------	--------

Opseg podešavanja visine [mm]	195
-------------------------------	-----

Razmak rupa	100 x 100
-------------	-----------

Rotacija [°]	90 u smeru kazaljke na satu
--------------	-----------------------------

**GARANCIJA**

Garantni period	5 godina za jedinicu i LCD modul do 30.000 radnih sati, šta god nastupi prvo.
-----------------	---

Uključena garancija	Garancija bez defekata piksela; nema potpuno osvetljenih podpiksela (podpiksela ISO 9241-307) šest meseci od datuma kupovine.
---------------------	---

**Digital Archiving Solutions**

Sazonova 84, Beograd

+381 11 4082138

office@dass.rs

[www.dass.rs](http://www.dass.rs)

Svi nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci EIZO Corporation u Japanu i drugim zemljama ili njihovim kompanijama.

Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germany. All rights, errors and modifications reserved.