



Briljantan kvalitet slike, visoka ergonomija i velika fleksibilnost: savremeni radni svet postavlja visoke zahteve za tehničku opremu. EIZO FlexScan EV2490 ih sreće bilo u kućnim uslovima, na kancelarijskom ili na zajedničkom stolu. IPS monitor od 23,8 inča nudi potpunu USB-C konekciju, prijem video i audio signala i još mnogo toga preko ovog interfejsa: snaga punjenja od 70 W obezbeđuje pune baterije prenosnog računara i čini eksterno napajanje suvišnim. Zahvaljujući integrisanom Ethernet portu, računari mogu čak i da pristupe Internetu preko kabla ako imaju samo WLAN kao standard. Funkcija daisy chain za do četiri monitora je idealno rešenje za rad sa više ekrana. Poslovni monitor tako postaje punopravna priključna stanica, gde god je potrebna fleksibilnost. Prenosni računari su povezani samo jednim kablom i odmah su potpuno operativni. Pored USB-C porta, EV2490 se takođe može upravljati preko DisplayPort-a i HDMI interfejsa. Bez obzira na to gde se koristi, EIZO FlexScan EV2490 blista svojim ekranom visokog kontrasta, bez treperenja i Full HD rezolucijom (1920 x 1080 piksela). Izvanredna ergonomija je obezbeđena antirefleksnim premazom, sofisticiranom automatskom kontrolom osvetljenosti i fleksibilnim opcijama za podešavanje visine, nagiba, okretanja i nagiba.

- ✓ LCD monitor od 23,8 inča, Full HD rezolucije sa odnosom širine i visine 16:10 i IPS tehnologijom za izvanredan kvalitet slike
- ✓ Dokcing funkcionalnost za tablete i notebook računare zahvaljujući USB 3.1-C konekciji sa DisplayPort signalnim kanalom, LAN-om i napajanjem do 70 W
- ✓ Trostrani okvir kućišta samo 1 mm: super kompaktni i ultra elegantan dizajn
- ✓ Auto EcoView i EcoView Optimizer pružaju maksimalnu uštedu energije i vrhunsku ergonomija
- ✓ Kontrast 1000:1, osvetljenost 250 cd/skm, 178° uglovi gledanja
- ✓ USB-C funkcija daisy chain (USB-C izlaz) za lako povezivanje više uređaja
- ✓ Signalni ulazi: USB Type-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- ✓ Dokazano je da je ekološki prihvatljiv i proizveden na društveno odgovaran način
- ✓ 5 godina garancije za najveću investiciju

Tehničke specifikacije

OPŠTE

Modeli	EV2490-BK EV2490-WT
Boja kućišta	Crna Bela
Polja primene	Kancelarija
Linija proizvoda	FlexScan
Polja primene	Velika i srednja preduzeća, privatni korisnici i mala preduzeća, kućna kancelarija, finansije
EAN	4995047063315 4995047063322

EKRAN

Veličina ekrana [inči]	23,8
Veličina ekrana [cm]	60,5
Format	16:9
Veličina vidljive slike (širina x visina) [mm]	527 x 296
Rezolucija	1920 x 1080 (Full HD)
Razmak piksela [mm]	0.275 x 0.275
Gustina piksela [ppi]	93
Podržane rezolucije	1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tip panela	IPS
Maks. ugao gledanja horizontalni	178
Maks. ugao gledanja vertikalni	178
Broj nijasni boja i sivih tonova	16,7 miliona boja (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 miliona boja (HDMI, 8 Bit), 16,7 miliona boja (USB-C, 8 Bit)
Paleta boja/tabela za traženje	Više od 1.06 milijardi nijansi /10-bit
Maks. spektar boja (tipično)	sRGB (100%)
Maks. osvetljenje (tipično) [cd/m ²]	250
Maks. kontrast (tipično)	1000:1
Vreme odziva siva-u-sivu (tipično) [ms]	5
Pozadinsko osvetljenje	LED

Povezivanje

Signalni ulazi	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
USB specifikacija	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream portovi	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, 70 W max.), 1 x type B
USB downstream portovi	3 x type A, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, 15 W max.)
Grafika	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio ulaz	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio / izlaz za slušalice	3.5 mm stereo jack
LAN/RJ-45	✓
Daisy-chain	✓
Mrežno povezivanje	RJ-45
Signalni izlaz	USB-C (for daisy chain)

KARAKTERISTIKE I RAD

Integrirano napajanje	✓
Predefinisni režimi boje/sivih tonova	2x ručne memorijske lokacije, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM krive tonova	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Bez treperenja	✓
HDCP dekoder	✓
Autom. prepoznavanje ulaznog signala	✓
Vodič na dugmiće	✓
Ugrađeni zvučnici	✓
On-screen menu jezici	de, en, fr, es, it, se
Opcije podešavanja	Color Mode, Brightness, Contrast, Color temperature/White point, Gamma, Overdrive, Colour tone, Color saturation, Picture-by-Picture, Resolution, Scaling, Image position, OSD language, Signal input, All EcoView functions, Volume
USB-C docking	✓
KVM switch	✓

ELEKTRIČNI PODACI

Frekvencija	USB-C: 31-68 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-68 kHz/ 59-61 Hz; HDMI: 31-68kHz, 49-51 Hz/59-61 Hz
Potrošnja struje (tipično) [W]	11
Maksimalna potrošnja energije [W]	155 (pri maksimalnoj osvetljenosti sa svim ulazima signala i USB portovima koji su u upotrebi)
Maksimalna potrošnja energije u režimu mirovanja [W]	0.5
Potrošnja energije sa isključenim prekidačem [W]	0
Klasa energetske efikasnosti	C
Potrošnja energije/1000h [kWh]	9
Napajanje	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Napajanje preko USB-C	70
Upravljanje napajanjem	✓

SERTIFIKATI I STANDRADI

Sertifikacija	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT Gold 2018 (US), EPEAT Climate+, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
---------------	---

SOFTVER I PRIBOR

Prateći softver i drugi dodaci dostupni su za preuzimanje	Screen InStyle
---	----------------

Drugi sadržaj kutije	USB/signalni kabl (USB-C - USB-C), Uputstvo za korišćenje, Naponski kabl
----------------------	--

Pribor	PM200-K, CP200, HH200PR-K, CC100, PP100-K, PP200-K, PCSK-03
--------	---

GARANCIJA

Garantni period	5 godina za jedinicu i LCD modul do 30.000 radnih sati, šta god nastupi prvo.
-----------------	---

Uključena garancija	Garancija bez defekata piksela; nema potpuno osvetljenih podpiksela (podpiksela ISO 9241-307) šest meseci od datuma kupovine.
---------------------	---

DIMENZIJE I TEŽINA

Dimenzije (sa postoljem) (širina x visina x dubina) [mm]	537,8 x 332,4 - 523,6 x 230
Težina (sa postoljem) [kg]	7,2
Dimenzije (bez postolja) (širina x visina x dubina) [mm]	538 x 320 x 57
Težina (bez postolja) [kg]	4,5
Dimenzijski crtež (PDF)	Dimension drawing (PDF)
Pokretnost postolja [°]	344
Nagib [°]	5 / 35
Opseg podešavanja visine [mm]	191,2
Razmak rupa	100 x 100
Rotacija [°]	90, u smeru kazaljke na satu i obrnuto



Digital Archiving Solutions

Sazonova 84, Beograd

+381 11 4082138

office@dass.rs

www.dass.rs

Svi nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci EIZO Corporation u Japanu i drugim zemljama ili njihovim kompanijama.

Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germany. All rights, errors and modifications reserved.