



Ušteda energije, ergonomski dizajn i pouzdanost, EV2781 blista svojim kvalitetom slike. On prima video signale, audio i USB podatke preko svog USB-C interfejsa. Isporuka snage od 70 W preko USB-C je posebno praktična. Prenosivi računari se mogu povezati i napajati brzo i praktično sa samo jednim kablom. DisplayPort i HDMI ulazi, kao i četiri USB porta upotpunjuju mogućnosti povezivanja. Ova praktična višenamenska konekcija pojednostavljuje brzo kretanje kada korisnici koriste različite radne stanice u kancelariji ili prelaze između kancelarije i kućne kancelarije. Režim Picture-by-Picture omogućava istovremeni prikaz različitih izvora signala., što je veoma korisno kada su dva računara povezana. IPS LCD EV2781 nudi rezoluciju od 2560 x 1440 piksela – ovo odgovara gustini piksela od 109 ppi za optimalnu čitljivost. Mat premaz protiv odsjaja i Auto EcoView kontrola osvetljenosti stvaraju pogled bez odsjaja, dok sofisticirana hibridna kontrola pozadinskog osvetljenja obezbeđuje gledanje bez treperenja. EV2781 može da se rotira, okreće i naginje na način koji je najudobniji za leđa, vrat i sedeći položaj. Njegov dizajn praktično bez okvira pruža prefinjenu estetiku. Kontrole, senzor osvetljenosti i zvučnici integrisani su u tanku prednju masku.

- ✓ IPS LCD monitor od 27 inča, rezolucije 2560 x 1440 i gustinom piksela od 109 ppi za izvanredan kvalitet slike
- ✓ Okvir od samo 1 mm: neverovatno kompaktan i ultra-elegantan dizajn
- ✓ Reprodukcijska slika bez treperenja zahvaljujući hibridnoj kontroli osvetljenja
- ✓ Auto EcoView i EcoView Optimizer pružaju maksimalnu uštedu energije i vrhunsku ergonomiju
- ✓ USB-C port sa DisplayPort signalnim kanalom i napajanjem od 70 vati (maks.) za savršeno povezivanje
- ✓ Optimizovana svojstva protiv refleksije i fleksibilan položaj
- ✓ USB 3.1 čvorište sa jednim uzvodnim USB-C i četiri nizvodna USB-A porta
- ✓ Signalni ulazi: USB Type-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- ✓ Dokazano je da je ekološki prihvatljiv i proizveden na društveno odgovaran način
- ✓ 5 godina garancije za najveću investiciju

Tehničke specifikacije

OPŠTE

Modeli	EV2781-BK EV2781-WT
Boja kućišta	Crna Bela
Polja primene	Kancelarija
Linija proizvoda	FlexScan
Polja primene	Velika i srednja preduzeca, privatni korisnici i mala preduzeca, kućna kancelarija, CAD, finansije, kontrolne sobe
EAN	4995047063438 4995047063445

EKRAN

Veličina ekrana [inči]	27
Veličina ekrana [cm]	68,5
Format	16:9
Veličina vidljive slike (širina x visina) [mm]	597 x 336
Rezolucija	2560 x 1440
Razmak piksela [mm]	0.233 x 0.233
Gustina piksela [ppi]	109
Podržane rezolucije	2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tip panela	IPS
Maks. ugao gledanja horizontalni	178
Maks. ugao gledanja vertikalni	178
Broj nijasni boja i sivih tonova	16.7 miliona boja (DisplayPort, 8 Bit), 16.7 miliona boja (HDMI, 8 Bit), 16.7 miliona boja (USB-C, 8 Bit)
Paleta boja/tabela za traženje	Više od 1.06 milijardi nijansi /14-bit
Maks. spektar boja (tipično)	sRGB (100%)
Maks. osvetljenje (tipično) [cd/m ²]	350
Maks. kontrast (tipično)	1000:1
Vreme odziva siva-u-sivu (tipično) [ms]	5
Vreme odziva crna/bela/crna (tipično)	14
Pozadinsko osvetljenje	LED

Povezivanje

Signalni ulazi	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
USB specifikacija	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream portovi	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, 70 W max.)
USB downstream portovi	4 x type A
Grafika	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio ulaz	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio / izlaz za slušalice	3.5 mm stereo jack

KARAKTERISTIKE I RAD

USB-C docking	✓
Predefinisni režimi boje/sivih tonova	2x ručne memorijske lokacije, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM krive tonova	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Bez treperenja	✓
HDCP dekoder	✓
Autom. prepoznavanje ulaznog signala	✓
Slika po slika	✓
Ugrađeni zvučnici	✓
On-screen menu jezici	de, en, fr, es, it, se
Opcije podešavanja	Color Mode, Brightness, Contrast, Color temperature/White point, Gamma, Overdrive, Colour tone, Color saturation, Picture-by-Picture, Resolution, Scaling, Image position, OSD language, Signal input, All EcoView functions, Volume
Vodič na dugmiće	✓
Integrisano napajanje	✓

ELEKTRIČNI PODACI

Frekvencija	USB-C: 31-89 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-89 kHz/59-61 Hz; HDMI: 31-89 kHz/ 49-51 Hz/59-61 Hz
Potrošnja struje (tipično) [W]	18
Maksimalna potrošnja energije [W]	153 (pri maksimalnoj osvetljenosti sa svim ulazima signala i USB portovima koji su u upotrebi)
Maksimalna potrošnja energije u režimu mirovanja [W]	0.5
Potrošnja energije sa isključenim prekidačem [W]	0
Klasa energetske efikasnosti	D
Potrošnja energije/1000h [kWh]	17
Napajanje	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Napajanje preko USB-C	70
Upravljanje napajanjem	✓

DIMENZIJE I TEŽINA

Dimenzije (sa postoljem) (širina x visina x dubina) [mm]	611 x (369 - 545) x 230
Težina (sa postoljem) [kg]	8,5
Dimenzije (bez postolja) (širina x visina x dubina) [mm]	611 x 357 x 56
Težina (bez postolja) [kg]	5,7
Dimenzijski crtež (PDF)	Dimension drawing (PDF)
Pokretnost postolja [°]	344
Nagib [°]	5 / 35
Opseg podešavanja visine [mm]	176,6
Razmak rupa	100 x 100

SERTIFIKATI I STANDRADI

Sertifikacija	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT Gold 2018 (US), EPEAT Climate +, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOFTVER I PRIBOR

Prateći softver i drugi dodaci dostupni su za preuzimanje	Screen InStyle
Drugi sadržaj kutije	USB/signal cable (USB-C - USB-C), Naponski kabl, Upustvo za korišćenje
Pribor	PM200-K, CP200, HH200PR-K, CC100, PP100-K, PP200K, PCSK-03

GARANCIJA

Garantni period	5 godina za jedinicu i LCD modul do 30.000 radnih sati, šta god nastupi prvo.
Uključena garancija	Garancija bez defekata piksela; nema potpuno osvetljenih podpiksela (podpikseli ISO 9241-307) šest meseci od datuma kupovine.

**Digital Archiving Solutions**

Sazonova 84, Beograd

+381 11 4082138

office@dass.rs

www.dass.rs

Svi nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci EIZO Corporation u Japanu i drugim zemljama ili njihovim kompanijama.

Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germany. All rights, errors and modifications reserved.